

Artikel Nummer: P90E2-2020081-16530

swibox-P90 Edelstahl Abzweiggehäuse 16 mm²

E90 Kabelklemmgehäuse aus Edelstahl
Kabelabzweiggehäuse nach EN 61439,
bestückt mit hochtemperaturbeständigen
Keramikklemmen. Geprüft nach DIN 4102
und EN 1363 über einen Zeitraum von 90 Minuten.

5 -polig im Durchgang 2,5 - 16 mm²

3 -polig im Abzweig 1,5 - 6 mm²

Bestückung:

2 Stück Keramik Klemmen 4-polig 16² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 16 mm²

2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 6² im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm²

2 Stück Erdklemmen 35² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 35 mm²

Gehäuse:

Schutzart: IP66

Schlagfestigkeit: IK10

Abmessung Gehäuse: H 200 x B 200 x T 80 mm

Umgebungstemperatur: -25 °C+40 °C, +35°C (24 h)

Gehäuse: Edelstahl 1.4541; ASI 303; V4A

Farbcode:

Gewicht:

Elektrische Werte:

Schutzklasse: I

Nennisolationsspannung: 750 V

Zertifikate:

Standards: EN 61439

Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

Kabeleinführung:

2 Stück Einführungsmembrane M32 Kabel Ø 12 – 24 mm

2 Stück Einführungsmembrane M40 Kabel Ø 19 – 30 mm

Zubehör beiliegend:

Befestigungsmaterial Betonschrauben

Aussenbefestigung

