

Produktdatenblatt:

Artikel Nummer: P90E2-2020081-16531

swibox-P90 Edelstahl Abzweiggehäuse 16 mm²

E90 Kabelklemmgehäuse aus Edelstahl Kabelabzweiggehäuse nach EN 61439, bestückt mit hochtemperaturbeständigen Keramikklemmen. Geprüft nach DIN 4102 und EN 1363 über einen Zeitraum von 90 Minuten. 5 -polig im Durchgang 2,5 - 16 mm² 3 -polig im Abzweig 1,5 - 6 mm²

Bestückung:

2 Stück Keramik Klemmen 4-polig 16² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 16 mm²

2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 16² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 16 mm²

2 Stück Keramik Klemmen 2-polig 62 im Durchgang Klemmbereich 1,5 – 6 mm²

2 Stück Erdklemmen 35² im Durchgang Klemmbereich 2,5 – 35 mm²

2 Stück Feinsicherungshalter 2 A von aussen zugänglich

Gehäuse:

Schutzart: IP66 Schlagfestigkeit: IK10

Abmessung Gehäuse: H 200 x B 200 x T 80 mm
Umgebungstemperatur: -25 °C+40 °C, +35 °C (24 h)
Gehäuse: Edelstahl 1.4541; ASI 303; V4A

Farbcode: Gewicht:

Elektrische Werte:

Schutzklasse: I Nennisolationsspannung: 750 V

Zertifikate:

Standards: EN 61439
Brandschutz DIN 4102-12: P-1017 DMT DO

Kabeleinführung:

2 Stück Einführungsmembrane M32 Kabel Ø 12 − 24 mm 2 Stück Einführungsmembrane M40 Kabel Ø 19 − 30 mm

Zubehör beiliegend:

Befestigungsmaterial Betonschrauben Aussenbefestigung



Produktdatenblatt:

